



1. Ingrese a `{BASE_URL}/docs/api`.
2. Busque la sección Clientes ? Obtiene un listado paginado de clientes con sus datos básicos
3. En el campo `take`, escriba la cantidad de registros que desea obtener (por ejemplo, `10`).
4. Si desea filtrar, puede agregar `birthday_from` y `birthday_to` en formato `YYYY-MM-DD`.
5. Pulse “Enviar petición”.
6. Verifique la respuesta.  
Si todo está correcto, obtendrá un código 200 OK con los datos solicitados.

Ejemplo de respuesta:

```
200 OK
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 8,
        "full_name": "Delia Mraz ",
        "first_name": "Delia Mraz",
        "last_name": null,
        "phone_number": "3102489871",
        "phone_dialing_code": "57",
        "email": "9FE54EC53B@airvi.com.co",
        "identification": "9FE54EC525",
        "address": null,
        "sex": "femenino",
        "city": null,
        "phone_alternative": null,
        "observations": null,
        "birthday": null,
        "insurance": null,
        "document_type": "CC",
        "legal_name": null,
        "age_y": "0",

```

## Consultar cliente por ID

**Función:** obtener los datos completos de un cliente específico usando su identificador.

**Ruta:** `https://{Base_URL}/api/public/v1/clients/{id}`

**Pasos:**

1. En el campo de la ruta, reemplace `{id}` por el número de identificación del cliente (por ejemplo, `2200`).
2. Agregue el parámetro `take=1`.
3. Envíe la petición.
4. Si el cliente existe, recibirá un código 200 OK.
5. Si el cliente no existe, obtendrá un 404 Not Found.

Ejemplo de solicitud:

```
GET /api/public_api/clients/2200?take=1
```

Ejemplo de respuesta:

```
200 OK

{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "id": 2954,
    "full_name": "Camila García ",
    "first_name": "Camila García",
    "last_name": null,
    "phone_number": "3130955535",
    "phone_dialing_code": "57",
    "email": null,
    "identification": "1411821227",
    "address": null,
    "sex": null,
    "city": null,
    "phone_alternative": null,
    "observations": null,
    "birthday": null,
    "insurance": null,
    "document_type": "TI",
    "legal_name": null,
    "age_y": "0",
    "age_m": "0",
  }
}
```

## Consultar cliente por documento

**Función:** buscar un cliente utilizando su número de documento.

**Ruta:** `GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/by_identification/{document}`

**Pasos:**

1. Sustituya `{document}` por el número del documento (por ejemplo, `103968949`).
2. Presione “Enviar petición”.
3. Verifique el código de estado:
  - 200 OK: el cliente fue encontrado.
  - 404 Not Found: no existe ningún cliente con ese documento.

## Módulo de Reservas

El módulo de Reservas devuelve las reservas asociadas a cada cliente, filtradas por su identificador o por su documento.

“ **Nota:**  
Actualmente, las consultas devuelven únicamente las reservas del cliente titular.  
Si desea incluir pasajeros no titulares, consulte con el equipo técnico de Airvi si esta opción está habilitada en su instancia.

## Consultar reservas por ID de cliente

Ruta: `GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/{id}/reservations`

Parámetros disponibles:

Parámetro	Descripción
<code>assignment_date_from</code> , <code>assignment_date_to</code>	Fecha de asignación del viaje.
<code>trip_date_from</code> , <code>trip_date_to</code>	Fecha del viaje.
<code>skip</code> , <code>take</code>	Control de paginación.

Pasos:

1. Reemplace `{id}` por el ID del cliente.
2. Escriba las fechas en formato `YYYY-MM-DD`.
3. Envíe la petición.
4. Verifique que el resultado sea 200 OK.
5. Si no hay registros, el sistema devolverá un arreglo vacío en `data.items`

## Consultar reservas por número de documento del cliente.

Ruta: `GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/by_identification/{document}/reservations`

### Uso:

Permite consultar las reservas asociadas a un cliente a través de su número de documento.

### Ejemplo:

```
GET /api/public_api/clients/by_identification/2034/reservations?take=5
```

```
200 OK
```

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "id": 2034,
    "uuid": "3fadf603-5c61-11ed-9881-040300000000",
    "currency_code": "COP",
    "total_value": 600000,
    "payable_total_value": 600000,
    "total_discount_value": 0,
    "total_refund_value": 0,
    "unpaid_value": 0,
    "assignation_date": "2022-11-04",
    "lockdown": {
      "base": 0,
      "child": 0,
      "double": 0,
      "infant": 0,
      "single": 0,
      "custom_1": 0,
      "custom_2": 0,
      "custom_3": 0,
      "custom_4": 0,
    }
  }
}
```

---

Revision #10

Created 31 October 2025 15:39:42 by Soporte Técnico # 2

Updated 18 April 2026 18:41:59 by Servicio Técnico # 3