

# Módulo de Ubicaciones

El módulo de Ubicaciones (Locations) permite acceder al listado de sedes o lugares registrados en el sistema. Este módulo también utiliza la misma estructura de autenticación, paginación y respuesta estándar de la API pública.

## Consultar listado paginado de ubicaciones

**Función:** Obtiene un listado de ubicaciones con sus datos básicos, permitiendo aplicar filtros como ciudad, país o estado, además de paginar los resultados.

The screenshot shows a Swagger API interface for the endpoint `GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/locations`. The interface includes a sidebar with endpoints, a main description area, and a right-hand panel for authentication and parameters.

**Endpoint:** `GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/locations`

**Descripción:** Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de ubicaciones aplicando los siguientes filtros opcionales:

- Ciudad
- País
- Estado (activo/inactivo)

**Datos retornados:** Los datos retornados para cada ubicación incluyen:

- ID de la ubicación
- Nombre de la ubicación
- Dirección
- Código
- Ciudad
- País
- RNT
- Teléfono
- Email
- Estado (activo/inactivo)
- Fecha de creación
- Fecha de actualización

**Auth:** Token : `c3b5e4448399335c40ab102c70e5d4e25cc6fd8d96d8e102ac10a17?`

**Parameters:**

- `filters[city]` : example: San José
- `filters[country]` : example: Costa Rica
- `filters[status]` : example: activo
- `skip` : example: 0

**Response:** 200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 4,
        "name": "Poblado",
        "address": "Parque el Poblado",
        "code": "SC4",
        "city": "Medellín, Antioquia",

```

## Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>filters[city]</code>	string	No	Ciudad de la ubicación. Ej: San José
<code>filters[country]</code>	string	No	País de la ubicación. Ej: Costa Rica
<code>filters[status]</code>	string	No	Estado de la ubicación. Ej: activo

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
skip	integer	No	Registros a omitir. Ej: 0
take	integer	Sí	Registros a retornar. Ej: 10

#### Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/locations`
2. Busque la sección locations ? Listado de ubicaciones.
3. Si desea filtrar, complete los campos:
  - Ciudad
  - País
  - Estado
  - skip
  - take (obligatorio)
4. Pulse "Enviar petición".
5. Si existen registros, recibirá un 200 OK con los datos de cada ubicación.
6. Si ocurre un error interno, la API responderá con 500 INTERNAL\_ERROR.

---

Revision #1

Created 22 November 2025 18:55:19 by Servicio Técnico # 1

Updated 24 November 2025 13:24:09 by Servicio Técnico # 1