

Módulo de Usuarios (Users & Providers)

Este módulo permite acceder a la información de usuarios registrados en el sistema, tanto proveedores como usuarios internos.

Los endpoints comparten la misma estructura de autenticación, paginación y formato de respuesta que los demás módulos públicos de la API.

Obtener listado paginado de proveedores

Función: Obtiene un listado paginado de proveedores, aplicando filtros opcionales por ID, documento y estado.

Obtiene un listado paginado de proveedores

GET `https://airv1-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/providers`

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de usuarios que tienen `roles.type = 'provider'`.

Aplicando los siguientes filtros opcionales:

- ID del usuario
- Número de documento
- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada proveedor incluyen:

- ID del usuario
- UUID del usuario
- Nombre del usuario
- Email
- Documento
- Teléfono
- Estado (activo/inactivo)
- Rol del usuario

La respuesta está paginada según los parámetros:

- `skip`: Cantidad de registros a omitir
- `take`: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error `INTERNAL_ERROR`.

Auth

Token : `c3b5e444483993355c40ab102c70e54ef25cc088d96d8e102ac10a1711`

Parameters

`filters[document]` : `example: 123456789`
`filters[status]` : `inactivo`
`filters[user_ids]` : `example: 1,2,3`
`skip` : `0`

Send API Request

Response

```
200 OK
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [],
    "total": 0
  },
  "trace_id": "65762c35-19ec-489f-b8f3-8c1c5f7d78c1"
}
```

Parámetros

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|--------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------|
| <code>filters[document]</code> | string | No | Número de documento del proveedor |
| <code>filters[status]</code> | string | No | Estado del proveedor (activo / inactivo) |

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|---------|-------------|----------------------------------|
| filters[user_ids] | string | No | IDs separados por comas |
| skip | integer | No | Cantidad de registros a omitir |
| take | integer | Sí | Cantidad de registros a retornar |

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/providers`.
2. Busque la sección Providers ? Obtener listado paginado de proveedores.
3. En el campo take, escriba cuántos registros desea obtener.
4. Si desea aplicar filtros, agregue document, status o user_ids.
5. Pulse "Enviar petición".
6. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con los proveedores encontrados.
7. Si ocurre un problema durante la consulta, el endpoint retornará 500 INTERNAL_ERROR.

Consultar Listado paginado de usuarios

Función: Obtiene un listado paginado de usuarios cuyo rol corresponde a user, excluyendo los roles system y super_administrador, con filtros opcionales por documento, estado e IDs.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

- Client >
- Currency >
- Location >
- Payment >
- PaymentMethod >
- ProviderType >
- Refund >
- Reservation >
- TransactionCategory >
- User >

Obtiene un listado paginado de prov... GET

Obtiene un listado paginado de usua... GET

powered by Stoplight

Obtiene un listado paginado de usuarios

GET `https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/users`

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de usuarios que tienen roles.type = 'user', excluyendo system y super_administrador.

Aplicando los siguientes filtros opcionales:

- ID del usuario
- Número de documento
- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada usuario incluyen:

- ID del usuario
- UUID del usuario
- Nombre del usuario
- Email
- Documento
- Teléfono
- Estado (activo/inactivo)
- Rol del usuario

La respuesta está paginada según los parámetros:

- skip: Cantidad de registros a omitir
- take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Auth

Token : c3b15e444483993355c40ab102c70e5d4e25cc6fd8d96d8e102ac10a17

Parameters

filters[document] : 21312

filters[status] : example: activo

filters[user_ids] : example: 1,2,3

skip : example: 0

take : 1

Send API Request

Response

200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [],
    "total": 0
  },
  "trace_id": "7ceec1368-dbea-42dd-a5d1-5e22d6cb8a92"
}
```

Parámetros

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| filters[document] | string | No | Número de documento del usuario |
| filters[status] | string | No | Estado del usuario (activo / inactivo) |
| filters[user_ids] | string | No | IDs separados por comas |
| skip | integer | No | Cantidad de registros a omitir |
| take | integer | Sí | Cantidad de registros a retornar |

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/users.`
2. Busque la sección Users ? Obtener listado paginado de usuarios.
3. En el campo take, escriba cuántos registros desea obtener.
4. Si necesita filtrar, agregue document, status o user_ids.
5. Pulse "Enviar petición".
6. Si la información existe, recibirá un 200 OK con los datos paginados.
7. Si ocurre un error inesperado, la API responderá con 500 INTERNAL_ERROR.

Revision #3

Created 22 November 2025 18:32:59 by Servicio Técnico # 1

Updated 20 April 2026 15:28:46 by Servicio Técnico # 3